

Серия RO – плоские светильники, встраиваемые (RO-A) в потолок, либо накладные (RO-N)

RO-A-600x600-001		595×595×80 мм, 2700 лм, 24 Вт
RO-A-600x600-002		595×595×80 мм, 3350 лм, 31 Вт
RO-AS-600x600-001		595×595×80 мм, 2700 лм, 27 Вт
RO-A-300x600-01		298×595×80 мм, 1300 лм, 13 Вт

Серия RS – подвесные светильники для использования внутри помещений

RS-L-136-001		1260×110×60 мм, 1740 лм, 16 Вт, 4000–5500 К
RS-L-236-001		1260×110×60 мм, 3350 лм, 31 Вт, 4000–5500 К
RS-L-158-001		1260×110×60 мм, 2700 лм, 24 Вт, 4000–5500 К
RS-L-258-001		1260×110×60 мм, 5400 лм, 49 Вт, 4000–5500 К
RS-LIP-236-001		1263×105×102 мм, вес 2,8 кг, 2675 лм, 33 Вт, 4000-5500 К
RS-LIP-158-001		1263×105×102 мм, вес 2,8 кг, 2400 лм, 24 Вт, 4000–5500 К
RS-LIP-258-001		1263×105×102 мм, вес 2,8 кг, 4800 лм, 49 Вт, 4000–5500 К

Серия RD – светильники направленного света

RD-7		Диаметр 110 мм, врезной диаметр 80 мм, 6 Вт, 260 лм
RD-R-35-001		Диаметр 210 мм, 1300 лм, 15 Вт
RD-R-701-001		Диаметр 210 мм, 2400 лм, 19 Вт
RD-R-702-001		Диаметр 210 мм, 3400 лм, 27 Вт
RD-RR-35-001		Диаметр 245 мм, 1300 лм, 15 Вт, регулируемый угол наклона
RD-QR-701-001		230×145 мм, 2600 лм, 30 Вт, регулируемый угол наклона
RD-QR-702-001		230×145 мм, 3400 лм, 27 Вт, регулируемый угол наклона
RD-A1-35-001		Диаметр 170 мм, 1300 лм, 15 Вт, крепление на шинпровод, угол светового потока 15–38 град.

RD-V135-001		Встраиваемый карданный светильник, габариты 190×190 мм, посадочный размер 160×160 мм, глубина 190 мм, 1300 лм, 15 Вт
RD-V235-001		Встраиваемый карданный светильник, габариты 352×193 мм, посадочный размер 315×160 мм, глубина 190 мм, 2600 лм, 30 Вт
Серия RevoOffice – офисные светильники		
RevoOffice Table-001		Настольная лампа со светодиодным источником света, патрон E27, светодиодная лампа в комплекте, 9,5 Вт, 2700 К
Серия RC – светильники для открытых пространств: магистралей, дорог, улиц, площадей, парковок		
RC-R701-001	 корпус – алюминий, 5000 К, IP 65, уличный консольный светильник	2400 лм, 24 Вт, 545×212×105 мм, вес 3,2 кг
RC-R702-001		3500 лм, 27 Вт, 545×212×105 мм, вес 3,2 кг
RC-R100-001		7000 лм, 55 Вт, 545×212×105 мм, вес 3,2 кг
RC-R150-001		9000 лм, 84 Вт, 545×212×105 мм, вес 4,4 кг
RC-R251-001		12000 лм, 126 Вт, 545×212×105 мм, вес 4,4 кг
RC-R252-001		17000 лм, 163 Вт, 545×212×105 мм, вес 4,4 кг
Серия RC-D - светильники для АЗС, тоннелей и других объектов с повышенными требованиями по пожарной безопасности		
RC-D251-001		6800 лм, 53 Вт, 300x300, вес 6кг
RC-D252-001		13600 лм, 106 Вт, 300x300, вес 6,4кг
Серия RC-AX - светодиодные прожектора		

RC-AX-150-001		Световой поток, лм 3150, Потребляемая мощность, Вт 29, КСС косинусная (Д), IP 65, Диапазон рабочих температур от -45 °С до +55 °С, Размеры, мм Ш=260, Г=210, В=180, Масса, кг 3
RC-AX-150-002		Световой поток, лм 6300, Потребляемая мощность, Вт 58, КСС косинусная (Д), IP 65, Диапазон рабочих температур от -45 °С до +55 °С, Размеры, мм Ш=260, Г=210, В=180, Масса, кг 3,2
Серия RC-P1 - светильники парковые		
RC-P1-001		Высота 410 мм, диаметр 440 мм, посадочный диаметр 80 мм, вес 6 кг, 5250 лм, 5000 К, 57 Вт